

NYTT

CEMO

for safe storage

Brandskydd möter explosionsskydd
Batteriförvaring och laddningsskåp "lockEX inside"

Kontrollerad tryckavlastning

med fjäderbelastad dörrlåsning

Riktiga brandförsök med batterier

Intyg från TÜV NORD Group
i det senaste provningsprogrammet

Patentskyddat

av tyska patent- och varumärkesmyndigheten



Batteriförvaring och laddningsskåp 8/5

Ladda och/eller lagra flera litiumbatterier i skåpet.

Tidigt larm om skada skulle uppstå.



Laddningsskåp 8/10

Laddningsvarianter med 2 horisontella grendosor med 4 uttag för strömförsörjning.



Laddningsskåp 8/5

Strömförsörjning: grendosa med 4 uttag

Kompakta yttermått.

Kontrollerad tryckavlastning som explosionskydd

lockEX
inside

Om ett skadat litiumbatteri exploderar kan skåpdörrarna sprängas upp. Tack vare en fjäderkonstruktion trycks skåpdörren upp en liten springa och dras därefter omedelbart igen och stängs. På så vis avleds explosionstrycket.



NYTT

Patentskyddat av tyska patent- och varumärkesmyndigheten.

Bland fackfolk har det länge varit känt att litiumbatterier inte bara kan leda till lågor och en explosionsartad brand i enskilda celler – man får även räkna med att det kan bli en gasexplosion där cellånga tränger ut. Det är det värsta scenariot för en batteribrand. Om ångan tränger ut kan hela skyddseffekten vara som bortblåst. Detta är därför helt avgörande kriterier att beakta när riskbedömningen görs.

FUNKTIONSPRINCIP FÖR LOCKEX-LÅSNINGSMEKANIKEN (SE SKISS)



Med lockEX-mekanismen minskar explosionsenergien genom en smal springa.

All information och omfattande tillbehör



BATTERIFÖRVARING

Beteckning		Ytermått cm (b x d x h)	Innermått cm (b x d x h)	Vikt ca kg	Best.-nr *nytt artikelnr	Leverans
Batteriförvaring 8/5	Två batteridrivna, hörbara rökdetektorer – utan ström, utan ventilation –	80 x 66 x 52	73 x 53 x 45	80	11890*	
	dessutom med staplingsfötter (krävs vid stapling av skåp 8/5)	80 x 66 x 62	73 x 53 x 45	83	11891*	
Batteriförvaring 8/10	Två batteridrivna, hörbara rökdetektorer – utan ström, utan ventilation – med fötter	80 x 66 x 111	73 x 53 x 91	132	11898*	
	med hjul NYTT	80 x 66 x 115	73 x 53 x 91	144	11722	

LADDNINGSSKÅP

Beteckning	Typ	Ytermått cm (b x d x h)	Innermått cm (b x d x h)	Vikt ca kg	Best.-nr *nytt artikelnr	Leverans	
Laddningsskåp Basic	8/5 1-fas	80 x 66 x 52	73 x 53 x 45	81	11892*		
	8/5 med fötter* 1-fas	80 x 66 x 62	73 x 53 x 45	84	11893*		
	8/10 med fötter 1-fas	80 x 66 x 111	73 x 53 x 84	135	11899*		
	8/10 med fötter 3-fas	80 x 66 x 111	73 x 53 x 84	136	11900*		
	8/10 på hjul 1-fas	NYTT 80 x 66 x 115	73 x 53 x 84	146	11723		
	8/10 på hjul 3-fas	NYTT 80 x 66 x 115	73 x 53 x 84	147	11726		
Laddningsskåp Premium	Ändring jämfört med laddningsskåp Basic: Ström driven rökdetektor	8/5 1-fas	89 x 66 x 52	73 x 53 x 45	82	11894*	
	Har utöver laddningsskåp Basic: Strömlös omkoppling även vid upptäckt av rök, akustiskt varningslarm, potentialfri utgång för anslutning till brandlarmsystem på skåpets utsida, 12 V anslutningsmöjlighet för t.ex. tillbehör för kombinerad larmsändare (optisk & akustisk)	8/5 med fötter* 1-fas	89 x 66 x 62	73 x 53 x 45	85	11895*	
	8/10 med fötter 1-fas	89 x 66 x 111	73 x 53 x 88	135	11901*		
	8/10 med fötter 3-fas	95 x 66 x 111	73 x 53 x 88	136	11902*		
	8/10 på hjul 1-fas	NYTT 89 x 66 x 115	73 x 53 x 88	146	11724		
	8/10 på hjul 3-fas	NYTT 95 x 66 x 115	73 x 53 x 88	147	11727		
Laddningsskåp Premium Plus	Har utöver laddningsskåp Premium: Inomhustemperaturdisplay, fjärrlarm till mobiltelefon via SIM-kort, ytterligare funktioner via fjärråtkomst	8/5 1-fas	89 x 66 x 52	73 x 53 x 45	82	11896*	
	8/5 med fötter* 1-fas	89 x 66 x 62	73 x 53 x 45	85	11897*		
	8/10 med fötter 1-fas	89 x 66 x 111	73 x 53 x 88	135	11903*		
	8/10 med fötter 3-fas	95 x 66 x 111	73 x 53 x 88	136	11904*		
	8/10 på hjul 1-fas	NYTT 89 x 66 x 115	73 x 53 x 88	146	11725		
	8/10 på hjul 3-fas	NYTT 95 x 66 x 115	73 x 53 x 88	147	11728		